



Ein Smartphone, das für raue Anforderungen entwickelt wurde

- ✓ Android 12 mit Google GMS
- ✓ 4 GB RAM + 64 GB ROM
- ✓ 8 Kern Prozessor
- ✓ Gehärtetes Sicherheitsglass
- ✓ IP68 Wasser und Staub geschützt
- ✓ Support PE+ fast charging
- ✓ professioneller 1D/2D Scanner
- ✓ Tough&Exquisite design für PTT Nutzer



FIELDBOOK - F57 G2



## TECHNISCHE DATEN

### Betriebssystem

Android 12 mit Google GMS

### Prozessor

MTK6762 8-Kerne 2.0 GHz  
4GB RAM + 64GB ROM

### Bildschirm

5.7" HD+ G+ FF  
Gehärtetes Sicherheitsglass  
Auflösung 1440x720 (18:9 Display)  
Wet Finger Touch  
Gloves touch  
Sonnenlichtlesbar  
Kapazitiver Multi-Point-Touchscreen

### Kommunikationsschnittstellen

GSM : 2/3/5/8  
WCDMA : 1/2/5/8  
TDS : 34/39  
4G-TDD : B38/B39/B40/B41  
4G-FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28  
VoLTE\iLTE\WoWi-Fi  
Bluetooth® V5.0  
WLAN B/G/N/AC

### Schnittstellen

Type-C USB ohne Klappe Spritzwasserschutz  
Doppel-Schublade für SIM+TF oder SIM+SIM  
Fingerabdrucklesegerät, vereinfachter Anmeldeprozeß  
2x Dedizierte und programmierbare Knöpfe für einfache Bedienung (z.B. PTT, BCR...)  
1 x Port POGO (10 Pins)  
1 x ON / OFF  
1 x Lautstärke +/-  
1 x SOS  
1 x Audio Headset (Mikro & Kopfhörer)

### Stromversorgung

4800mAh Batterie  
Extra langer Standby  
Support PE+ fast charging  
Lithium-Ionen Batterie  
AC-Adapter 100V-240VAC 50/60Hz, 5V/9V

### Kamera

Frontseite: 5MP  
Rückseite: 13MP AF  
2x flash-LED (Taschenlampe)

### Sensoren

NFC  
GPS  
Näherungssensor  
Beschleunigungssensor  
Helligkeitssensor,  
E-Kompass,  
Gyroscope

### Barcode Scanner

Scanner 1D/2D  
1D : PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, DataMatrix, AZTEC, Chinese Sensible Code, Maxicode, Composite...  
2D : EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Coder 39, Codabar, UCC/EAN-128, RSS, ITF, ITF14, ITF6, ISSN, ISBN, Standard 25, Matrix 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93...

### Abmessungen / Gewicht

Abmessungen: 160,8 x 76,2 x 13,1mm  
Gewicht: 255g

### Umgebung

Zertifizierung IP68 – Wasser- und Staubgeschützt  
Zertifizierung CE, WEEE, RoHS  
1.2m Fallhöhe  
Betriebstemperatur: -10°C bis + 60°C  
Lagertemperatur: -30°C bis +70°C  
Luftfeuchtigkeit 5%-95% ohne Kondensation

### Optionen und Zubehör

Ergonomische Holster und Tragehilfen  
Kfz-/Stapler-Halterung, Ladestationen, Office Docking

### In der Box

F57 G2, Netzadapter 100V-240VAC mit EU-Stecker und Bedienungsanleitung

# FIELDBOOK – F57 G2